

Comparatif de nos serres

SERRES TUNNELS :

	SURFACE	DIMENSIONS	HAUTEUR SERRE	HAUTEUR PIEDS DROITS
À TOMATES	3 m ²	3 x 1 m	2 m	1,65m
AVEC FENÊTRES LATÉRALES	18 m ² 24 m ²	6 x 3 m 8 x 3 m	2 m	
AVEC 2 PORTES ENROUABLES	4 m ² 13,5 m ²	2 x 2 m 4,5 x 3 m	1,975 m	1 m
MODULABLES	9 m ² 12 m ² 18 m ² 24 m ²	3 x 3 m 4 x 3 m 6 x 3 m 8 x 3 m	2 m	
AVEC 2 PORTES SUR CHARNIÈRES	9 m ² 12 m ² 18 m ² 24 m ² 30 m ²	3 x 3 m 4 x 3 m 6 x 3 m 8 x 3 m 10 x 3 m	2 m	
À PIEDS DROITS	6 m ² 9 m ² 12 m ² 18 m ² 21 m ² 28 m ²	3 x 2 m 3 x 3 m 4 x 3 m 6 x 3 m 6 x 3,5 m 8 x 3,5 m	1,80 m 2,08 m 2,10 m	1,25 m 1,30 m 1,50 m
SEMI-PROFESSIONNELLES	9 m ² 12 m ² 16 m ² 18 m ² 28 m ²	3 x 3 m 4 x 3 m 4 x 4 m 6 x 3 m 7 x 4 m	2 m 2,30 m*	
PRO À AÉRATIONS LATÉRALES	60 m ² 90 m ² 120 m ²	10 x 6 m 15 x 6 m 20 x 6 m	2,90 m	1,65 m
PRO À DEUX DOUBLES-PORTE	50 m ² 70 m ²	5 x 10 m 7 x 10 m	2,7 m 3,2 m*	1,90 m 1,93 m

SERRES POLYCARBONATE :

TRADITIONNELLES	5,7 m ² 8,5 m ² 12,7 m ²	2,7 x 2,1 m 4 x 2,1 m 6 x 2,1 m	1,91 m	1,40 m
PREMIUM	10 m ² 12 m ² 15 m ² 18 m ²	4 x 2,5 m 4 x 3 m 6 x 2,5 m 6 x 3 m	2,20 m	1,30 m
DEMI-LUNE	12 m ² 18 m ²	4 x 3 m ² 6 x 3 m ²	2,19 m	0,70 m

SERRES EN VERRE :

DROITES	6,9 m ² 8,6 m ² 11,3 m ² 13,6 m ² 15,9 m ²	3 x 2,32 m 3,7 x 2,3 m 3,7 x 3 m 4,5 x 3 m 5,2 x 3 m	2,35 m 2,59 m	1,79 m
OBLIQUES	9,1 m ² 13,6 m ² 22,5 m ²	2,98 x 3 m 4,5 x 3 m 5,9 x 3,8 m	2,37 m 2,53 m	1,72 m
ADOSSÉES	Largeurs 1,55 m 2,28 m 2,29 m 3,02 m	Disponible en 7 longueurs différentes	2,43 m 2,60 m 2,98 m 3,05 m	1,72 m 1,76 m 1,77 m

Nous proposons une large gamme de serres pour particuliers et professionnels, de 3 m² à 120 m². Comparez nos serres pour trouver celle qui répondra le mieux à vos objectifs et à vos besoins.

STRUCTURE	MATIÈRE	COUVERTURE	ÉQUIPEMENTS	GARANTIE
Arceaux Ø25mm	Acier galvanisé 0,65mm	Bâche thermique 3 couches 150 microns	Côtés relevables à fermeture éclair	
Arceaux Ø25mm ou Ø32mm	Acier galvanisé 0,7mm ou 1mm	Bâche dite armée 200g/m ²	1 porte enroulable Fenêtres moustiquaire	
Arceaux Ø25mm	Acier galvanisé 0,8mm	Bâche thermique 3 couches 150 microns	2 portes enroulables	Bâche 3 ans
Arceaux Ø25mm ou Ø32mm	Acier galvanisé 0,7mm ou 1mm	Bâche thermique 3 couches 150 microns	2 portes enroulables	
Arceaux Ø25mm ou Ø32mm	Acier galvanisé 0,7mm ou 1mm	Bâche thermique 3 couches 150 microns	2 portes sur charnières	
Arceaux Ø32mm	Acier galvanisé 1,1mm	Bâche thermique 3 couches 150 microns	2 portes sur charnières	Bâche 3 ans
Arceaux Ø32mm	Acier galvanisé 1,1mm	Thermique ou diffusante 7 couches 200 microns	2 portes sur charnières	Structure 4 ans Bâche 5 ans
Arceaux Ø32mm	Acier galvanisé 1,5mm	Thermique ou diffusante 5 couches 200 microns	Bâche enroulable de chaque côté	Structure 4 ans Bâche 4 ans
Arceaux Ø40mm	Acier galvanisé 1,5mm	Thermique diffusante 7 couches 200 microns	Bâche enroulable de chaque côté	Structure 5 ans Bâche 5 ans

Profilés carrés 30x30m	PVC 1,5mm et acier 1mm peinture anticorrosion	Polycarbonate alvéolaire 4mm densité 700g/m²	2 portes sur charnières à 1 ou 2 battants	
Profilés carrés 30x30m	Acier 1mm peinture anti-corrosion	Polycarbonate alvéolaire 4mm densité 700g/m²	2 portes sur charnières à 2 battants (portes « fermières »)	
Profilés carrés 30x30m	Acier galvanisé 1mm anti-corrosion	Polycarbonate alvéolaire 6mm densité 1,1kg/m²	2 portes sur charnières avec fenêtre et vantail	Structure 5 ans Panneaux 5 ans

Profilés carrés	Aluminium brut ou laqué	Verre trempé SECURIT de 4mm	1 porte coulissante et lucarne(s) d'aération	Structure 12 ans
Profilés carrés	Aluminium brut ou laqué	Verre trempé SECURIT de 4mm	1 porte coulissante et lucarne(s) d'aération	Structure 12 ans
Profilés carrés	Aluminium brut ou laqué en couleur	Verre trempé SECURIT de 4mm	1 porte coulissante et lucarne(s) d'aération	Structure 12 ans